


Specifikace


| | |
|------------------------|--|
| POVRSTVENÍ | Nános pěnového latexu AERO® LexFoam |
| ÚPLET | Nylon |
| JEMNOST PODKLADU | JEMNÝ 13 |
| VELIKOST | XXS/4, XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10 |
| BARVA (úplet/nános) | Žlutá/žlutá, růžová/růžová |
| BALENÍ | 1 pár / sáček, 12 párů / balení, 120 párů / kartón |
| CHARAKTERISTIKY | Odolnost proti protřzení a oděru, mimořádně prodyšné |


Hodnocení (strana dlaně)

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uchopení za sucha | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uchopení za mokra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Odolnost proti pronikání roztoku H ₂ O | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prodyšnost | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Měkkost úpletu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Úroveň komfortu nošení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Mechanická ochrana

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|------|------|------|
| EN 388  4122 | Odolnost proti oděru (cykly) | 4 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| | Na základě počtu cyklů potřebných k prořezání vzorku rukavice | | | | | | |
| | Odolnost proti proříznutí (index) | 1 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| | Na základě počtu cyklů nože potřebných k proříznutí vzorku konstantní rychlostí | | | | | | |
| | Odolnost proti protřzení (Newton) | 2 | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| | Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku | | | | | | |
| | Odolnost proti propichnutí (Newton) | 2 | 20 | 60 | 100 | 150 | |
| | Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti | | | | | | |

 Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II Rukavice středního provedení – pro práci se středním rizikem Rukavice určené pro ochranu při práci se středním rizikem, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti proříznutí, propichnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

 Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).



Ochrana

Oděr, protřzení, nečistoty

Úplet

Jemný nylonový úplet zajišťuje skutečně špičkovou obratnost.

Povrstvení

Nános AERO® LexFoam je speciální vrstva pěnového latexu poskytující vynikající úchop v suchém i vlhkém prostředí a velmi dobrou životnost. Pěnová struktura nánosu AERO® LexFoam eliminuje působení sil a také izoluje ruce od horkých nebo studených předmětů. Prodyšný nános poskytuje mimořádný komfort a snižuje únavu rukou. Pohodlné anatomické tvarování rukavic zajišťuje maximální zručnost. Rukavice s nánosem AERO® LexFoam se přizpůsobují rukám a tím maximálně zvyšují zručnost a komfort uživatele. Rukavice s tímto nánosem se nedoporučují pro práce v olejovém prostředí.



AERO® LexFoam nános (povrch)

Použití

Běžná manipulace, doprava, práce s nástroji, zemědělství a zahradnictví, volný čas